

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 0001/2020

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové a dvojkridlové, plné a s výplňou, otváracie, otočné, s a bez polodrážky, povrchovo upravené, so zárubňou, s požiarnou odolnosťou, typ EUROSPAN EI30

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 45-C3, EI₁ 15-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 45-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3 len zo strany závesov, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 45-C3, EI₁ 15-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 45-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3 len zo strany závesov, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 45-C3, EI₁ 15-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 45-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3 len zo strany závesov, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 43 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 43 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 43 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 43 mm, plné, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (940 x 2 100) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30, osadené v stene s bočným a horným dielom celkového rozmeru (3 000 x 3 000) mm

Dvere z dreva, vnútorné, jednokrídlové s hrúbkou krídla 42 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (928 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30, osadené v stene s bočným a horným dielom celkového rozmeru (3 000 x 3 000) mm

Dvere z dreva rámové, vnútorné, dvojkridlové s hrúbkou krídla 42 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 600 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30, osadené v stene s bočným a horným dielom celkového rozmeru (2 600 x 2 800) mm

Dvere z dreva rámové, vnútorné, dvojkridlové s hrúbkou krídla 42 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 600 x 1 970) mm, s požiarnou odolnosťou E 30-C3, EI₁ 30-C3, EI₂ 30-C3, EW 30-C3, typ EUROSPAN EI30, osadené v stene s bočným a horným dielom celkového rozmeru (2 600 x 2 800) mm

Konkrétny typ výrobku vrátane výrobného čísla je uvedený v dodacom liste.

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 14351-2: 2019 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 2: Vnútorné dvere
STN EN 16034: 2015 Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: -
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarnou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.
6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu a miesto výroby:
EUROSPAN, s.r.o., Priemyselná 5852/11, 071 01 Michalovce, IČO: 36 182 061
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: -
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.: **I**
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK02 – ZSV – 0455 zo dňa 28.10.2020, LIGNOTESTING, a.s., Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Požiarna odolnosť			
dvere 1 a 2-krídlové s hrúbkou krídla 42 mm so zárubňou z dreva	E 30, EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30	- Protokol o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-013-20-FEA-01-S - Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2: 2016 č. LTI-014-20-FC-01-S	1
dvere 1-krídlové s hrúbkou krídla 42 mm so zárubňou z ocele	E 45, EI ₁ 15, EI ₂ 30, EW 30		
dvere 1 a 2-krídlové s hrúbkou krídla 43 mm so zárubňou z dreva	E 30, EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30		
dvere 1 a 2-krídlové s hrúbkou krídla 43 mm so zárubňou z ocele	E 45, EI ₁ 15, EI ₂ 45, EW 30		
dvere 1 a 2-krídlové s hrúbkou krídla 45 mm s obložkovou zárubňou z dreva	E 30, EI ₁ 30, EI ₂ 30, EW 30		
schopnosť uvoľnenia krídla	NPD	-	-

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
samouzatváranie	C	- Protokol o skúške č. FIRES MP 015/05 CPS	2
trvanlivosť schopnosti uvoľnenia krídla	NPD	-	-
trvanlivosť samouzatvárania - odolnosť proti degradácii	trieda 3	- Protokol o skúške č. FIRES MP 015/05 CPS	2
trvanlivosť samouzatvárania - odolnosť proti starnutiu	NPD	-	-
uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu	0,025 mg/m ³	- Protokol o skúškach č. 42323/176/99	1
výška prechodového otvoru			
dvere 1 a 2-krídlové s hrúbkou krídla 42 mm	1970 mm		
dvere 1-krídlové s hrúbkou krídla 43 mm s obložkovou zárubňou z dreva alebo so zárubňou z ocele	1970 mm		
dvere 1-krídlové s hrúbkou krídla 43 mm s rámovou zárubňou z dreva	2100 mm	- Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2: 2016 č. LTI-014-20-FC-01-S	1
dvere 1 a 2-krídlové s hrúbkou krídla 45 mm s obložkovou zárubňou z dreva	2100 mm		
dvere 2-krídlové s hrúbkou krídla 43 mm s obložkovou zárubňou z dreva	2100 mm		
dvere 2-krídlové s hrúbkou krídla 43 mm s rámovou zárubňou z dreva alebo so zárubňou z ocele	1970 mm		
reakcia komponentov na oheň	trieda F	-	-
odolnosť proti nárazu	NPD	-	-


P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava
2	FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: -

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Ing. Ing. Marián Chrobák, konateľ

Michalovce, 29.10.2020

EUROSPAN s.r.o.
 Priemyselná 5852
 071 01 Michalovce
 IČ DPH: SK2020039373
 IČO: 36182061